

CERINȚE MINIME	
Tip	Sistem videoconferinta
Rezolutie camera	Minimum UHD 2160p (4K)
Unghi de vizualizare	Minimum 120°
Zoom	Minimum 5x;
Preset	Minimum 2 setari predefinite ale camerei
Caracteristici	Incadrarea automata a persolanelor si urmarirea vorbitorului
Microfoane stereo	Matrice de microfoane cu 6 elemente cu formare de fascicule; Distanța de captare: 3,6m; Raspuns in frecventa: Minimum intervalul 120 Hz la 16 kHz
Difuzoare stereo	Raspuns in frecventa: Minimum intervalul 100 Hz la 20 KHz; Iesire = 90 dB la 0,5 metri.
Conectivitate (Minimum)	1x USB 3.0 Tip C (compatibil cu 2.0); 1x Conector de alimentare; 1x Intrare Audio stereo 3.5mm; 1x Incuietoare de securitate Kensington; Conectivitate wireless Wi-Fi 802.11ac pentru administrare, compatibil cu IEEE 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.2
Sisteme de operare suportate	Windows 7, 8.1, 10; MacOS 10.12, 10.13, 10.14
Suport pentru drivere standard pentru dispozitive audio si video	Audio UAC 1.0 Video UVC 1.1/1.5 HID 1.11
Aplicatii suportate	Certificata pentru Microsoft Teams si Skype pentru Business, Certificata Zoom, LogMeIn GoToMeeting, BlueJeans Network, Platforma de comunicare Google Hangouts, Amazon Chime, Cisco Webex, VidyoDesktop, Polycom RealPresence Desktop
Securitate	Suport pentru 802.1x, Managementul certificatilor
Dimensiuni	Maximum 106x700x71mm (HxWxD) fara stand; Maximum 157x700x71 (HxWxD) cu stand.
Greutate	Maximum 2,4kg fara stand; Maximum 2,9kg cu stand.
Tensiune de alimentare	12VDC/5A @ 100~240VAC, 50/60 Hz
Temperatura de functionare	Minimum intervalul 0–40°C
Continut pachet	Sistem videoconferinta All-in-One, Telecomanda cu 2 baterii AAA, Adaptor de alimentare, Cablu USB 2.0 Tip C la Tip A 5m, Kit de montaj pe perete
Garantie	Minimum 2ani